

**Specifikacija kuhinjske opreme za objekt:
PRIPREMNICA HRANE ČIPONJAC NOVALJA**

poz opis kom

A EKONOMSKI IZLAZ
B PREDPROSTOR
C URED
D GARDEROBA, TUŠ , SANITARIJE ZA ZAPOSLENE
E HODNIK
F MANIPULACIJSKI PROSTOR

1.PLATO KOŠARICA

dim. 1100x700x900 mm

- Kapacitet: do 300kg
- Veličina platoa: 1000x600 mm
- Izrađen u cijelosti od nehrđajućeg čelika i opremljen kvalitete ležaj kotača
- 2 kotači s kočnicama, gumenim kotačima kakvoće hrane
- Kolica je opremljen sa gumenim odbojnicima, hrana-grade

4

G PRIPRAVA POVRĆA

1. LJUŠTURICA KRUMIRA , LP 350

dim. 440x495x1000 mm

- programator
- prostornina posode: min 18kg
- kapaciteta: min 350kg/h
- uključena posoda za prestrezanje olupkov
- priključna moč: 0,75kW 3N-400V
- priklop vode: HV DN20
- odvod : DN70 preko talne rešetke 300x300x140 mm

1

2. BAZEN ZA POVRĆE

dim. 570x660x710 mm

- kapaciteta bazena:100 l
- izpustni ventil spodaj
- posoda vozička izdelana z zaokroženimi robovi
- višina vozička prilagojena višini lupilnice

1

3. DVOJNO KORITO

dim.1400x700x900/1000 mm

- 2x korito 600x500x300 mm
- zavih zadaj in levo 20/100 mm
- priklop vode: THV DN15
- odtok: 2x DN50

1

4. PULT

dim. 1100x700x900/1000 mm

- spodnja in vmesna polica
- zavih zadaj 20/100 mm

1

5. SANITARNI UMIVAONIK
dim. 400x400x250 mm
- v kompletu iztočna pipa
- proženje vode preko tipke s kolenom,
ki omogoča dotok vode brez dotikanja
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50 1
6. PULT S KORITOM
dim. 1400x700x900/1000 mm
- korito levo (500x500x300 mm), odcejalni rob po celotni površini
- zavih zadaj 20/100 mm
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50 1
7. PULT
dim. 1400x700x900/1000 mm
- spodnja in vmesna polica
- zavih zadaj 20/100 mm 1
8. KONZOLNA POLICA
dim. 2000x300x40/180 mm 1
H HLADNA PRIPRAVA
1. HLAĐENI PULT
dim. 2300x700x900/1000 mm
- 2x box z vodili za GN 1/1, 2x 2 hlajena predala (delitev 1/3, 2/3)
- kompresor
- temperaturno območje: -2°C/+8°C
- zavih zadaj 20/100 mm
priključna moč: 0,4kW 1N-230V 1
2. SALAMOREZNICA
dim. 480x570x420 mm
nož: Ø 300 mm
višina rezanja: min. 190 mm
jermenski prenos moči
vključen brusilec nožev
zamenjava rezilne plošče brez uporabe orodja
priključna moč: 0,25kW 1N~230V 1
3. VISEČI OMAR
dim. 1150x350x600 mm
- drsna vrata
- vmesna polica nastavljiva po višini 2
4. PULT
dim. 1100x700x900/1000 mm
- zadaj desno izrez za steber
- spodnja in vmesna polica
- zavih zadaj 20/100 mm 1
5. VISEČI OMAR

dim.850x350x600 mm
- drsna vrata
- vmesna polica nastavljiva po višini 1

I PRIPRAVA MESA

1. DVOJNO KORITO
dim.1200x700x900/1000 mm
- 2x korito 500x500x300 mm
- zavih zadaj 20/100 mm
priklop vode: THV DN15 , odtok: 2x DN50 1

2. PULT
dim. 2200x700x900/1000 mm
- zadaj desno izrez za steber
- spodnja in vmesna polica
- zavih zadaj 20/100 mm 1

3. VISEČI ORMAR
dim.1100x350x600 mm
- drsna vrata
- vmesna polica nastavljiva po višini 2

J PRIPRAVA RIB

1. PULT S KORITOM
dim. 1400x700x900/1000 mm
- korito levo (600x500x300 mm), odcejalni rob po celotni površini
- zavih zadaj 20/100 mm
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50 1

2. PULT
dim. 1400x700x900/1000 mm
- spodnja in vmesna polica
- zavih zadaj 20/100 mm 1

3. VISEČI ORMAR
dim.1400x350x600 mm
- drsna vrata
- vmesna polica nastavljiva po višini 1

K PRIPRAVA PIC

1. HLAJEN PULT ZA PICE
dim.2150x800x900/1100 mm
- 3xbox (vodila za kasete 400x600 mm)
- kompresor
- temperaturno območje: +2°C/+8°C
- zavih zadaj in bočno
priključna moč: 0,35kW 1N-230V 1

2. HLAĐENA VITRINA

dim.2150x380x210mm
- brez steklene nadgradnje
- hlajen bazen kapacitete 9x GN 1/3-150
- 9 posod GN 1/3-150
- kompresor vgrajen, temperaturno območje: 2°C/+10°C
priključna moč: 0,35kW 1N~230V 1

3. ELEKTRIČNA DVOETAŽNA PEČ ZA PIZZA
dim. 960x840x790 mm
- pečna površina: 680x680/etaža
- temperaturno območje: 350-400 °C
- kapaciteta: 8 pic Ø330 mm
priključna moč: 9,6kW 3N-400N 1

4. ODPRT PODSTAVEK ZA PEČ
dim. 960x840x830 mm 1

L PRIRUČNO SKLADIŠTE

1. REGAL
dim. 1150x600x2000 mm
- 5 prestavljih polic
- možnost naknadne vgradnje dodatnih polic
- raster za nastavljanje polic po višini
- nosilnost posamezne police 150 kg/m dolžine 4

M TERMIČKA PRIPREMA

1. PULT ZATVOREN S TRI STRANE
dim. 1800x700x900 mm
- spodnja in vmesna polica
- vmesna polica nastavljiva po višini 2

2. VIDEČA POLICA
dim. 1800x400x400 mm
- na nogah 1

3. BLOK PULT
dim. 400x700x900 mm
- predal
- spodaj odprto 2

4. ELEKTRIČNA FRITEZA
dim.800x700x900 mm
- digitalna regulacija temperature
- kapaciteta bazena: 2x 14 l
- velikost košare: 230x405x120 mm
priključna moč: 22,2 kW 3N-400N 2

5. BLOK PULT
dim. 400x700x900 mm
- predal 2

6. PLINSKI ŽAR dim. 800x700x900 mm - površina ravna/trdi krom priključna moč plina: 12,0kW DN20	2
7. PLINSKI ŠTEDNJAK dim.800x700x900 mm - 4 gorilniki: 2x 3,5kW, 1x 5,5kW, 1x 7,0Kw - spodaj odprto priključna moč plina: 19,5kW DN20	2
8. BLOK PULT dim. 400x700x900 mm - predal - spodaj odprto	2
9. STROPNI PAROLOV dim.3400x2000x500 mm - s filtri, lovilci maščobe in razsvetljavo V POPISU STROJNIH INSTALACIJ	1
10. DVOETAŽNE KOLICA dim. 900x700x950 mm - nosilnost po polici: 80kg - v celoti izdelan iz nerjavečega jekla in opremljen s kakovostnimi uležajenimi kolesi - 2 kolesi z zavoro, guma na kolesih živilske kvalitete - voziček opremljen z gumi odbojniki živilske kvalitete	2
N FINA PRIPRAVA	
1. PULT dim. 2000x700x900/1000 mm - spodnja in vmesna polica - zavih zadaj 20/100 mm	3
2. ZATVORENI VISEČI ORMAR dim.2000x350x600 mm - drsna vrata - vmesna polica nastavljiva po višini	3
3. PULT dim. 1200x700x900/1000 mm - spodnja in vmesna polica - zavih zadaj 20/100 mm	1
4. PULT dim. 1600x700x900/1000 mm - spodnja in vmesna polica - zavih zadaj 20/100 mm	1
5. ZAPRTA VISEČA OMARICA dim.1600x350x600 mm	

- drsna vrata
 - vmesna polica nastavljiva po višini
- 1

O PRANJE POSUĐA

1. IZLIVNO KORITO Z UMIVALNIKOM IN MEŠALNO BATERIJO

- dim. 500x600x850 mm
- dim. umivalnika: 340x240x150 mm
 - dim. korita: 370x240x150 mm
 - iz nerjaveče pločevine
- priklop vode: THV DN15
- odtok: DN50
- 1

2. BAZEN KORITO

- dim. 1200x700x900/1000 mm
- dim.posode: 1000x500x350 mm
- priklop vode: THV DN15
- odtok: DN50
- 1

3. STENSKA MEŠALNA BATERIJA S TUŠEM

1

4. STROJ ZA POMIVANJE KUHALNE POSODE

S POVRATNIM ZAJEMANJEM TOPLOTE

- dim. 445x670x1910/2000 mm
- kapaciteta 20/24/12 košar/h
 - dim. košare: 612x672 mm, pekači do dim. 530x650 mm
 - višina odprtine: 640 mm
 - povratno zajemanje toplote v integrirani napi
 - preklopna vrata
- priključna moč: 2,7kW 3N~400V
- priklop vode: HV DN20
- odtok: DN50
- 1

5. KOLICA

- dim. 772x825x1100 mm
- 1

6. AUTOMATSKA MJEŠALICA

- dim.250x500x500 mm
- regeneracija krmiljena volumetrijsko preko pretoka/brez priklopa na el.omrežje ,
- 1

7. CJEDILICA

- dim. 1600x700x900/1000 mm
- spodaj odprto
 - zavih zadaj 20/100 mm
- 1

8. OTVORENI ORMAR

- dim.1800x600x2000 mm
- 5 prestavljivih polic, raster za nastavljanje polic po višini
 - nosilnost posamezne police 150 kg/m dolžine
- 3

P PRIPREMA SLASTICA I KRUHA

1. KORITO SA UMIVAONIKOM
dim. 500x600x850 mm
- dim. umivalnika: 340x240x150 mm
- dim. korita: 370x240x150 mm
- iz nerjaveče pločevine
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50 1
2. HLADNI PULT S KORITOM
dim. 2400x700x900/1000 mm
- desno korito (500x500x250 mm) z namizno mešalno baterijo
- 2x box z vodili za GN 1/1, 2 hlajena predala (delitev 1/3, 2/3)
- kompresor
- temperaturno območje: -2°C/+8°C
- zavih zadaj in desno 20/100 mm
priključna moč: 0,35kW 1N-230V
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50 1
3. ZATVORENI VISEČI ORMAR
dim.1800x350x600 mm
- drsna vrata
- vmesna polica nastavljiva po višini
- drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC kolesčkih
- odbojniki v bočnih oblogah za neslišno zapiranje 1
4. PULT SA GRANITNOM POVRŠINOM
dim. 2400x700x850 mm
- granitna površina
- spodaj odprto 1
5. KOLICA ZA BRAŠNO
dim.630x420x645 mm
- dvojni preklopni snemljivi pokrov
- 2 kolesi z zavoro, guma na kolesih živilske kvalitete 2
6. ZATVORENI ORMAR VISEČI
dim.1200x350x600 mm
- drsna vrata
- vmesna polica nastavljiva po višini
- drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC kolesčkih
- odbojniki v bočnih oblogah za neslišno zapiranje 2
7. MJEŠALICA ZA TIJESTO
dim. 620x670x1050 mm
kapaciteta posode: 40l
- 3 hitrosti
- 3 priključki (stepanje, mešanje, gnetenje)
priključna moč: 1,1kW 3N-400V 1
8. PULT ZA PRIPREMANJE TIJESTA

dim. 2000x700x900 mm
- lesena površina
- spodnja polica in vmesna polica
- 2 kolesi z zavoro, guma na kolesih živilske kvalitete
- pult opremljen z gumi odbojniki živilske kvalitete 1

9. ZATVORENI VISEĆI ORMAR
dim.2000x350x600 mm
- drsna vrata
- vmesna polica nastavljiva po višini
- drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih
- odbojniki v bočnih oblogah za neslišno zapiranje 1

10. SLAŠČIČARSKA PEČ
dim. 980x840x750 mm
- velikost pladnjev: 400x600 mm
- 5 etaž
- razdalja med vodili. 90 mm
- temperaturna regulacija: do 260°C
priključna moč: 13,0kW 3N-400V
priklop vode: HV DN20 2

11. POSTOLJE ZA PEĆI
dim. 980x830x910 mm
- velikost pladnjev: 400x600 mm
- kapaciteta: 16 etaž
- razdalja med vodili: 70 mm
priključna moč: 1,5kW 1N-230V
priklop vode: HV DN20 2

12. KONDENZACIJSKI USIS
dim. 980x880x340 mm
- dvostopenjski sistem ohlajanja pare
- s filtri, lovilci maščobe in razsvetljavo 2
priključna moč: 0,1kW 1N-230V

**UKUPNA VRIJEDNOST OPREME
DOSTAVA I MONTAŽA
UKUPNO**